


产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

产品名称型号: CS25002 系列条形连接器

规格书编号: CSGC/PS0003

规格书版本: L/8

编 制 Edit	周华秀	2019.09.07
审 核 Check		2019.09.07
批 准 Approval		2019.09.07

乐清市昌顺电子有限公司

YueQing ChangShun Electronic co., ltd

乐清市昌盛电子实业有限公司

YueQing ChangSheng Electronic Industry co.,ltd

中国浙江省乐清市天成工业区

Tiancheng Industrial Zone, Yueqing, Zhe jiang, China

Tel:86-0577-62321815 62325015

Fax:86-0577-62328107

网址: <http://www.lqcs.com>

邮箱: sale@lqcs.com

1、适用范围

本规格书适用于本公司生产的 CS25002 (XH) 系列连接器。

2、物料信息描述

物料名称		材料	阻燃等级	表面处理
针座	针座塑件	PA66 PA66 ZR	UL94 V-0 * GWIT 750℃	
	插 针	黄 铜		镀锡
孔座塑壳		PA66 PA66 ZR	UL94 V-0 * GWIT 750℃	
端 子		磷 铜		镀锡
保持器		PA66	UL94 V-0 *	

*注：我司常规要求的阻燃等级为 UL94V-0，如有特殊要求除外。

3、技术参数

项目	参数及标准
额定电流	3A AC/DC (MAX)
额定电压	250V AC/DC
适用温度范围	-25℃~85℃（包含温升上升值）
适用电线规格	AWG 30#~22#
适用印刷线路板厚度	1.6mm

4、产品认证

(需订购认证产品请在订单/采购合同中注明)


5、产品性能


5.1 外观


项 目	规 格	试验条件及方法
5.1.1 外观	塑件外观无缺料、飞边、变形、无明显收缩痕，金属件表面光洁，镀层牢固可靠，无斑点、起 泡、氧化、露铜等缺陷。	目视



5.2 机械性能测试

项 目	规 格			试验条件及方法
5.2.1 插拔力	连接器必须满足下表要求			
	位数	初 次		50 次
		插入力 N	拔出力 N	拔出力 N
	2	<24.5	>7.8	>5.9
	3	<29.4	>9.8	>7.8
	4	<34.3	>11.8	>8.8
	5	<39.2	>11.8	>8.8
	6	<44.1	>13.7	>9.8
	7	<49.0	>13.7	>9.8
	8	<53.9	>15.7	>11.8
	9	<58.8	>15.7	>11.8
	10	<63.7	>17.6	>13.7
	11	<68.6	>17.6	>13.7
	12	<73.5	>19.6	>15.7
	13	<73.5	>19.6	>15.7
	14	<78.4	>21.6	>17.6
	15	<83.3	>23.5	>19.6
16	<98.0	>29.4	>25.5	
5.2.2 压着抗拉强度	端子压着后必须满足下表要求			用专用夹具，将压好端子的导线分别固定住，按 25mm/分的速度相对移动，导线与端子拉脱，能承受的最大负荷值。压着强度测试需要剥开绝缘压着层。
	导线规格		规格值	
	AWG#30		≥7.84N	
	AWG#28		≥9.8N	
	AWG#26		≥19.6N	
	AWG#24		≥29.4N	
	AWG#22		≥39.2N	
5.2.3 塑壳和端子保持 力	塑壳对端子的保持力满足如下要求： 每孔位 ≥19.6N			用插拔力测试仪的夹具夹住塑件，电线夹具夹住线材，以约 25mm/min 的速度移动手柄，直至塑件与端子之间脱离，观察插拔力测试仪读数。








5.2.4 插针保持力	基座对插针保持力满足如下要求: 每孔位 $\geq 19.6\text{N}$	将针座产品固定在专用夹具中, 以约 100mm/min 的速度, 对铜针施加轴向推力直至铜针被顶出, 读取测力计数值。 
5.2.5 机械寿命	接触电阻不大于 20mΩ, 带锁紧机构的, 无影响正常操作的损伤。	在不通电的情况下以每分钟插拔 10 次的速率, 插拔 50 次。
5.2.6 振动试验	振动过程中, 不应出现 1 微秒以上的电流遮断, 试验后接触电阻 $\leq 20\text{m}\Omega$ 。	线对线连接器处于连接状态, 串联一直流电源, 电流为 100mA, 振幅为 1.5mm, 振动频率按 10Hz-55Hz-10Hz 进行, X、Y、Z 轴每个方向扫频循环 2h。 1. X 轴与样品纵向方向一致; 2. Y 轴与样品纵向相垂直的方向 (横向) 3. Z 轴与测试装置的固定面垂直的方向。  安装轴向示意图
5.2.7 引脚强度	引脚不应断裂。	针座的引脚扭曲 $\pm 45^\circ$ 两次。
5.2.8 塑壳锁定强度	不应出现松脱及锁扣装置损坏的现象。 注: 此项仅适用带锁扣装置的连接器。	连接器处于连接状态, 将一端固定, 另一端沿轴向施加 10N 的拉力 1min。

5.3 电气性能测试

项 目	规 格	试验条件及方法				
5.3.1 接触电阻	测试结果满足如下要求: <table><tr><td>初期</td><td>≤10mΩ</td></tr><tr><td>环境试验后</td><td>≤20mΩ</td></tr></table>	初期	≤10mΩ	环境试验后	≤20mΩ	插头和插座装配到位后，用电阻测试仪或双臂电桥按下图示所规定的要求和条件进行测试。 试验电流：10mA(DC)； 使用导线规格：22AWG。 
初期	≤10mΩ					
环境试验后	≤20mΩ					
5.3.2 绝缘电阻	不小于 1000MΩ。	插配插头与插座后，在 25℃±2℃的环境下，把相邻接触件之间接至绝缘电阻测试仪，在 500V DC 条件下，历时 1min 测试。				

5.3.3 温升	$\Delta 30^{\circ}\text{C Max}$	在 $20^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境温度下，连接器装配后，施加最大允许电流进行测试，当温度达到稳定时，测量温升。				
5.3.4 电气强度	测试结果满足下列要求：<table><tr><td>第一次</td><td>$>600\text{V(AC)}$</td></tr><tr><td>湿度试验及 热冲击试验后</td><td>$>600\text{V(AC)}$</td></tr></table> 不应出现闪络或击穿现象。	第一次	$>600\text{V(AC)}$	湿度试验及 热冲击试验后	$>600\text{V(AC)}$	在 $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境下，将端子装入塑壳，分别在带电体与外壳之间、带电体之间施加 600V 的交流电压，频率为 50Hz ，历时 1min ，试验期间。
第一次	$>600\text{V(AC)}$					
湿度试验及 热冲击试验后	$>600\text{V(AC)}$					

5.4 其他性能测试

项 目	规 格				试验条件及方法
5.4.1 耐焊接热	外观无损伤,针座无明显的变形和损伤,电气和机械性能正常,且针座上的端子与塑壳的保持力符合 5.2.4 要求。				焊槽锡液温度稳定在 270℃,把试验样品需要焊接的部位浸入焊锡炉中,保持 5 秒钟后,在常温条件下恢复 1~2h。。
5.4.2 盐雾试验	金属件外观无损伤,镀层无锈点出现,应无露出底金属的严重锈蚀。				试验空间内的温度为 35±2℃,采用浓度(5±0.1)%(质量百分比)的氯化钠溶液连续雾化 24h,试验后洗去表面沉积物,再在蒸馏水中漂洗,洗涤水温不超过 35℃,然后在常温条件下恢复 1~2h。
5.4.3 可焊性	上锡均匀,且上锡覆盖面积应达到 95% 以上。				焊槽锡液温度稳定在 250℃,把试验样品需要焊接的部位浸入焊锡炉中,保持 2 秒。
5.4.4 冷热冲击试验	应无绝缘破坏损伤等异常情况,且试验后电气强度、绝缘电阻、接触电阻符合要求。				以时间为 30min,温度为-43~-40℃,然后以时间为 30min,温度为 85℃~88℃的周期循环 25 回。
5.4.5 ROHS	铅(Pb)、六价铬(Cr+6)、汞 (Hg)、聚溴联苯(PBB)、聚溴二苯醚(PBDE) 邻苯二甲酸二辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)含量小于 1000ppm; 镉(Cd)含量小于 100ppm。				按 IEC62321 标准方法。
5.4.6 阻燃性	必须满足下表要求				取试样 5 只,调节火焰高度到 20±2mm,将试样置于外焰部分,点燃试样 10 秒后移开至 150mm 以外,用计时装置测定试样的有焰燃烧时间 t1;待试样有焰燃烧停止后,再次施焰 10 秒,施焰完后移开试样,用计时装置测定试样的有焰燃烧时间 t2 和无焰燃烧时间 t3。
		FV0	FV1	FV2	
	t1+t2	≤10	≤30	≤30	
	T2+t3	≤30	≤60	≤60	
	滴落物将棉引燃现象	无	无	有	
5.4.7 耐高温	没有肉眼可见的裂纹和变形,应无影响正常操作等损伤。 绝缘电阻应符合 5.3.2 的要求。				连接器置于 125℃±3℃的恒温箱中 96h。
5.4.8 湿热试验	试验后电气强度、绝缘电阻、接触电阻符合要求。				将连接器按 GB/T 2423.3 标准要求进行,在温度 40℃±2℃,相对湿度 93%±3%RH 的试验条件下,试验周期为 48h。

6、产品包装与运输

内包装用环保塑料袋(针座包装需放干燥剂),五金压线端子纸盘包装。外包装用纸箱包装。箱内产品与箱外标识一致,无漏装、错装等不良现象;内外标识清晰、完整、正确。包装材料须清洁、干燥,无破损、脏污现象。



包装要能随一般公路、铁路、水路及航空运输,避免在运输和贮存过程中受潮或受损。避免剧烈的振动、冲击和碰撞。

乐清市昌顺电子有限公司 乐清市昌盛电子实业有限公司

规格书更改履历

序号	版本号	更改前	更改后	更改日期	备注

乐清市昌顺电子有限公司 乐清市昌盛电子实业有限公司



3、默认颜色为白色，其他颜色可根据要求定制。

CHASUN
CHANGSHENG ELECTRONIC